

# Hyper V® プロテクティブスニーカー

**JSAA B種取得!**

Hyper V ソール 樹脂先芯 軽量  
ムレにくい 耐油  
JSAA B規格

プロテクティブスニーカー (JSAA規格B種)  
**Hyper V #2000**  
カラー:ブラック・ワイン・グレー・ブルー・チョコ

入数:10足  
先芯:樹脂先芯  
アッパー材:合成繊維・合成皮革  
底材:ハイバーVソール  
平均重量:340g (26.0cm片足)

ブラック ワイン グレー ブルー チョコ

底(ブラック)

size

ブラック・ワイン	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
グレー・ブルー・チョコ	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

JSAA B種 規格

# Hyper V® プロテクティブスニーカー

Hyper V ソール 鉄先芯 耐油  
JSAA A規格

プロテクティブスニーカー (JSAA規格A種・マジック)  
**SPIDER MAX #6000**  
カラー:白/黒  
入数:10足  
先芯:鉄先芯  
アッパー材:ピニルレザークロス・革  
底材:ハイバーVソール  
平均重量:410g (26.0cm片足)

size

	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

JSAA A種 規格

底

Hyper V ソール 鉄先芯 耐油  
JSAA A規格

プロテクティブスニーカー (JSAA規格A種・紐)  
**SPIDER MAX #6100**  
カラー:黒  
入数:10足  
先芯:鉄先芯  
アッパー材:ピニルレザークロス・革  
底材:ハイバーVソール  
平均重量:425g (26.0cm片足)

size

	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

JSAA A種 規格

底

**JSAA B種取得!**

Hyper V ソール 樹脂先芯 耐油  
JSAA B規格

プロテクティブスニーカー (JSAA規格B種)  
**Hyper V #206**  
カラー:ブラック・ワイン・グリーン

入数:10足  
先芯:樹脂先芯  
アッパー材:合成皮革  
底材:ハイバーVソール  
平均重量:370g (26.0cm片足)

ブラック ワイン グリーン

底(ブラック)

size

	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
	○	○	○	○	○	○	○	○	○

JSAA B種 規格

Hyper V ソール 鉄先芯 耐油  
JSAA A規格

プロテクティブスニーカー (JSAA規格A種・マジック)  
**SPIDER MAX #6200**  
カラー:黒  
入数:10足  
先芯:鉄先芯  
アッパー材:ピニルレザークロス・革  
底材:ハイバーVソール  
平均重量:440g (26.0cm片足)

size

	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

JSAA A種 規格

底

Hyper V ソール 樹脂先芯 耐油  
JSAA A規格

先芯入り厨房シューズ (JSAA規格A種)  
**Hyper V #5100**  
カラー:白・黒  
入数:10足  
先芯:樹脂先芯  
アッパー材:合成皮革  
底材:ハイバーVソール  
平均重量:340g (26.0cm片足)

size

	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

JSAA A種 規格

底(白)

Hyper V ソール 樹脂先芯 軽量  
JSAA B規格

プロテクティブスニーカー(ミドルカット) (JSAA規格B種・紐)  
**Hyper V #906MG**  
カラー:ブラック・レッド・ネイビー

入数:10足  
先芯:樹脂先芯  
アッパー材:合成皮革・合成繊維  
底材:ハイバーVソール  
平均重量:330g (26.0cm片足)

ブラック レッド ネイビー

底(ネイビー)

size

	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
	○	○	○	○	○	○	○	○	○

JSAA B種 規格

JSAA規格	A種普通作業用規格	B種軽作業用規格
<b>つま先部耐衝撃性</b>		
衝撃エネルギー	70J	30J
ストライカ質量	20±0.2kg	
落下高さ(参考値)	36cm	15cm
<b>つま先部耐圧迫性</b>		
圧迫荷重	10±0.1kN	4.5±0.04kN
<b>表底はく離抵抗</b>		
革製・ゴム製	300N以上	200N以上
人工皮革・合成皮革・編物・プラスチック	200N以上	150N以上
<b>付加的性能</b>		
耐滑性能 靴底の動摩擦係数	0.20以上	
かかと部の衝撃エネルギー吸収性	20J以上	

試験時の中底と先芯のすきま

※JIS規格、JSAA規格共通

サイズ	間隔
23.0cm以下	12.5mm以上
23.5~24.5cm	13.0mm以上
25.0~25.5cm	13.5mm以上
26.0~27.0cm	14.0mm以上
28.0cm	14.5mm以上
29.0cm	15.0mm以上

このマークがついた商品は、公益社団法人日本保安用品協会の型式認定基準に規格適合したことを認証した商品です。